

SCHRAUBE oder MUTTER (mit Momentenschlüssel)	EICHUNG kgm	
	350	500
Mutter f. Pleuelstangenbefestigung (SW 13)	3.0-3.1	3.5-3.6
Mutter f. Kopfbefestigung (SW 13)	2.3	2.1
Mutter f. Schwungradbefestigung (SW 22)	9	
Mutter f. Kipphebelböcke (SW 11)	1.2-1.3	
Mutter f. Befestigung der Schnecke der Ölpumpe (Nutmutter)	13	
Schrauben f. Bettbronzelager (Inbus 3)	0.5	
Schrauben f. Kupplungsglocke, außen (Inbus 5)	1.2	
Schrauben f. Flansch des KW-Festlagers (Inbus 5)	1.2	
Ölstopfen (Inbus 6)	4.0	
Mutter f. Steuerriemen (SW 17)	4.0	
Deckelschrauben der Kupplungsseite (Inbus 5)	1.2	
Mutter f. Kupplung mit Endstück (geschlitzter Schraubendr.)	1.2	
Schrauben f. Kontrollampenschalter d. Neutralpos.	0.2-0.3	
Schrauben f. die Befestigung des Gehäuses	1.2-1.3	
Mutter für Kupplungstrommel (SW 22)	9	

Anziehungsmoment	KgM	Nm
Pleuelstangenbefestigung 8 mm	2,7	26,48
Pleuelstangenbefestigung	3,05	29,91
Kopfbefestigung	2,3	22,56
Schwungradbefestigung	9	88,26
Kipphebelgerüst	1,25	12,26
Befestigung der Schnecke der Ölpumpe	1,3	12,75
Bettbronzelager	0,5	4,90
Kupplungsglocke	1,2	11,77
Flansch des Bettlagers	1,2	11,77
Ölstopfen	4	39,23
Mutter für Steuerriemen	4	39,23
Deckelschrauben der Kupplungsseite	1,2	11,77
Mutter für Kupplung mit Endstück	1,2	11,77
Schrauben für Kontrolllampenschalter der Neutralposition	0,25	2,45
Schrauben für die Befestigung des Gehäuses	1,25	12,26
Mutter für Kupplungstrommel	9	88,26
Polradmutter	6,5	63,75
Primärantriebsmutter	4,75	46,58
Kupplungsmutter	5	49,04